г. Владивосток, ул. Посьетская, 28
www.silbet.com
Время работы: пон-чт 8-00 – 17-00, Обед 12-13, в пт 8-00 – 16-00
e-mail: silbet@akstrim.ru

Действует с 09 января 2019г.

Офис (423) 241-21-14

Прайс лист на сухие строительные смеси *ООО «СИЛ БЕТ»*

№ п/п	Наименование	Цена розн. До 0,5т. (руб.)	Цена опт. 0,5- 3т. (руб.)	Цена опт. 3- 5т. и более (руб.)	Описание
	Грунтовки (праймеры)				
1	**С - 48 Грунтовка глубокого проникновения (10л.)**	***612***			Грунтовка акриловая глубокого проникновения для всех видов работ предназначена для увеличения сцепления строительных материалов и укрепления сильновпитывающих оснований. Рекомендуется для подготовки различных типов поверхностей (бетон, кирпич, гипс, ДВП, ДСП, штукатурка, гипсокартон и др.) под все виды декоративной отделки. Увеличивает прочность сцепления. Сокращает расход материалов. Расход грунтовки на один слой составляет 200 г/м2 (в зависимости от впитывающей способности основания).
2	**С - 49 Грунтовка фасадная универсальная (10л.)**	***536***			Применяется для подготовки поверхности под окрашивание лаками, красками, а также как основа под декоративные штукатурки и текстурные покрытия. Увеличивает адгезию последующих отделочных слоев, снижает расход краски, предотвращает рост бактерий и плесени. Увеличения прочности сцепления между основанием и последующим к нанесению материалом, существенно снижая его расход. Для подготовки поверхностей при проведении работ внутри или снаружи помещений. Расход на один слой 250 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания.
	Клеи				
1	**С-21 Клей белый для мраморной плитки и стеклянной мозаики (25кг.)**	***403***			Экономичная клеевая смесь на основе белого цемента применяется для приклеивания мрамора, стеклянной плитки, мозаики, стеклоблоков в сухих и влажных помещениях. Изготовлен на базе импортных полимерных добавок, морозостойкий,что позволяет использовать его для внутренних и наружных работ. Расход 1,4-1,5 кг.сухой смеси на 1м² в зависимости от основания при слое 1 мм.
2	**С-22 Клей для керамической плитки (5-25кг.)**	***57/220***			Экономичная клеевая смесь применяется для приклеивания настенной и напольной керамической плитки в сухих и влажных помещениях. Изготовлен на базе импортных полимерных добавок, морозостойкий,что позволяет использовать его для внутренних и наружных работ. Расход 1,5-1,6 кг.сухой смеси на 1м² в зависимости от основания при слое 1 мм.
3	**С-24 Клей для бассейнов (25кг.)**	***447***	***396***	***350***	Применяется для приклеивания мозаики и керамической плитки во влажных помещениях , открытых и закрытых бассейнах. Клеевой раствор — водостойкий и с более высокой адгезией к основанию. Наносится на бетонные, каменные поверхности, кирпич, штукатурки и водостойкие шпатлёвки. Обладает повышенной прочностью. Для внутренних и наружных работ. Расход 1,5-1,6 кг. сухой смеси на 1м² в зависимости от основания при слое 1 мм.
4	**С-26 Клей для керамогранита (25/40кг.)**	***360/577***	***318/509***	***282/451***	Применяется для приклеивания плитки из керамогранита, мрамора, композитного камня на различного рода поверхности. Наносится на бетонные, каменные поверхности, кирпич, штукатурки, гипсовые плиты, гипсокартон. Обладает высокой адгезией и повышенной прочностью. Для внутренних и наружных работ. Расход 1,5-1,6 кг. сухой смеси на 1м² в зависимости от основания при слое 1 мм.
7	**С-41 Клей для ячеистого бетона СЕРЫЙ (40кг.)**	***327***			Цементный клей на базе минеральных и импортных полимерных добавок, для внутренних и наружных работ. Применяется для кладки блоков из ячеистого бетона, Расход 65кг/1м3 при кладке слоя в 5-6мм.
8	**Клей для ячеистого бетона С-41 Серый (ЗИМНИЙ) (40кг.)**	***357***			Цементный клей на базе минеральных и импортных полимерных добавок, с противоморозной добавкой, для внутренних и наружных работ. Применяется для кладки блоков из ячеистого бетона при температуре до — 15 °С. Расход 65кг/1м3 при кладке слоя в 5-6мм.
	Штукатурки				
1	**С - 11 цементно-известковая штукатурка (25/40кг.)**	***278/400***	***243/351***	***216/310***	Сухая штукатурная смесь изготовлена на цементно-известковой основе с использованием мелкофракционного песка и специальных химических добавок. Применяется для выравнивания стен из бетона, газобетона, кирпича и каменных поверхностей. Смесь обладает высокой трещиностойкостью и хорошей пластичностью и паропроницаемостью. Предназначена для внутренней и внешней отделки поверхностей в сухих и влажных помещениях. Расход смеси при слое 10мм.составляет 15 кг/м кв.
2	**С - 12 Штукатурно-кладочная строительная смесь (М-150) (5/25/40кг.)**	***62/213/291***	***54/186/255***	***46/164/225***	Штукатурно-кладочная смесь для 1-го слоя штукатурки и для кладочных работ мелкоштучных стеновых материалов, на основе серого портландцемента, песка фракций 0-0,63; 0,63-1,5мм, с добавкой суперпластификатора С-3 и минеральных добавок. Толщина слоя от 10 до 40 мм. Расход смеси при слое 10 мм.составляет 15 кг/м кв.
	Полы				
1	**С-19 Стяжка для пола (25/40кг.)**	***196 / 298***			Смесь изготовлена на цементно-песчанной основе с использованием мелкофракционного песка и специальных химических добавок. Применяется для изготовления стяжек, эксплуатируемых низких и умеренных механических нагрузок, в т.ч. при постоянном воздействии влаги (в жилых и общественных помещениях, на эксплуотируемых кровлях, балконах, террасах, открытых площадках и т.п.), при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве. . Толщина от 3-50 мм. Расход смеси при слое 1мм, 1,6-1,7 кг/м кв.
2	**С-15 Выравнивающая смесь для пола С-15 (25/40кг.)**	***476 / 725***			Смесь изготовлена на цементно-песчанной основе с использованием мелкофракционного песка и специальных химических добавок. Применяется для окончательного выравнивания значительных неровностей полов, обеспечения горизонтальной поверхности на бетонных и цементных покрытиях. Толщина от 10-50 мм. Расход смеси при слое 1мм, 1,6-1,7 кг/м кв.
	Торкрет, стоптечь, ремонтныя смесь				
1	**С - 60 Смесь для торкретирования (40кг.)**	***305***			Смесь изготовлена на цементно-песчанной основе с использованием песка различных фракций и специальных химических добавок и микроволокон. Применяется при ремонтно-восстановительных работах на гидротехнических сооружениях. Наносится на бетонируемую поверхность под давлением сжатого воздуха толщиной от 5-50мм.
2	**С - 51 Стоптечь (1кг.)**	***204***			Сухая быстротвердеющаяя смесь для моментальной остановки открытых течей в бетонных, каменных и кирпичных конструкциях. Расход воды на 1кг. 0,5-0,6мл.
3	**С - 17 ремонтная смесь для бетона.**	***246/360***			Смесь для ремонта бетона толщиной 5-35мм. Высокопрочная, устойчива к воздействию высоких сосредоточенных механических нагрузок. Водо- и морозостойкая. Может применяться на вертикальных основаниях при проведении наружных и внутренних работ.Расход смеси при толщине слоя 1мм. 1,8кг/м2.
	Другой товар				
1	**Известь негашеная (5кг.)**	***138***	***120***	***102***	Применяется в качестве составляющей части строительных растворов и бетонов. Может быть использовано для внутреннего и наружного слоя штукатурки, для побелки различных поверхностей. • порошковая, • не содержит непрогасившихся частиц.
3	**Гипс строительный, алебастр Г-5 (5/39кг.)**	***58/403***			Предназначен для строительных, отделочных работ и для изготовления строительных изделий всех видов (гипсовых блоков, ГКЛ, ГВЛ, пазогребневых плит, декоративного камня, сухих строительных смесей). Гост -125-79